


DecoLine

Sharazade

LUX




Sharazade




2,5 l. (~15 m²)

Confezione - Packaging
Conditionnement - Упаковка



100 ml.

Toner
Тонер



6 ÷ 8 m²/l.

Resa - Yield
Rendement - Расход л/м



H₂O ~ 30 °C

Pulizia attrezzi - Tools cleaning
Nettoyage des outils - Чистящие Средства

Applicazione... SHARAZADE LUX si applica su supporti portanti, puliti e asciutti (intonaci nuovi e rappezzati maturati per almeno 3-4 settimane) eventualmente preparati con fissativo all'acqua ISOFARB ACR-2, indispensabile su superfici particolarmente assorbenti, Pitturate a tempera, rasature in gesso, cartongesso.

1 Stendere a rullo uno o due mani di FONDO VEICOT.

2-3 Una volta asciutta la superficie, intingere il pennello direttamente nella confezione SHARAZADE LUX e applicare sulla parete con pennellate corte e incrociate, avendo cura di ricoprire tutta la superficie.

4 Dopo l'inizio dell'essiccazione (tra i 3 e i 10 min.), effettuare la finitura ripassando con il pennello asciutto esercitando una leggera pressione per eliminare tracce di giunte e rigature. Appicare 1 o 2 mani a seconda dell'effetto finale desiderato.

Application... apply SHARAZADE LUX on sound, clean and dry surfaces. Extremely porous surfaces should receive a primer coat of sealer as pre-treatment (ISOFARB ACR-2).

1 Apply 1-2 coats by roller of FONDO VEICOT.

2-3 When the surface is dry, dip the Spalter directly into the product and apply on the wall in a random criss-cross pattern, avoiding net squaring effects.

4 As SHARAZADE LUX begins to dry (3÷10 minutes), proceed to rubbing down with the dry Spalter, exerting a light pressure, to remove brush scratches. Apply one or two coats depending on the desired final effect.

Application... SHARAZADE LUX s'applique sur supports cohérents, propres et secs (enduits neufs et rapiéçages datant d'au moins 3-4 semaines), préparés avec un fixateur de fond à l'eau (ISOFARB ACR-2) si nécessaire, essentiels sur des surfaces particulièrement absorbantes.

1 Appliquer une-deux couches de FOND VEICOT blanc.

2-3 Avec la brosse, déposer le produit en tous sens ; SHARAZADE LUX c'est prêt à l'emploi. Pour éviter les traces de raccord, appliquer sans faire d'arrêts linéaires mais plutôt irréguliers.

4 Quand SHARAZADE LUX commence à sécher (3 à 10 minutes), lisser délicatement en tous sens avec la brosse sèche, en exerçant une légère pression, pour enlever les rayures et les jonctions. Appliquer une ou deux couches selon l'effet finale qu'on veut obtenir.

НАНЕСЕНИЕ... SHARAZADE LUX наносится на чистые и сухие поверхности, заранее подготовленные с помощью штукатурки или шпаклевки, и выдержанные в течение 3-4 недель. Для поверхностей с высоким уровнем впитывания, шпаклеванных поверхностей и поверхностей из гипсокартона рекомендуется использовать фиксатор ISOFARB ACR-2.

1 Нанесите с помощью валика один или два слоя грунта VEICOT.


2-3 Когда поверхность высохнет, обмакните кисть непосредственно в упаковку и нанесите SHARAZADE LUX короткими и перекрестными мазками, покрывая всю поверхность.

4 Когда SHARAZADE LUX начнет высыхать (через 3-5 мин.), произведите растушевку сухой щеткой с легким нажатием, удаляя следы неровностей и стыков. Нанесите в один или два слоя в зависимости от выбранного эффекта.

Sharazade




GOLD *light*




GOLD *plus*



BRONZE *light*



BRONZE *plus*



Preparazione ... SHARAZADE LUX viene prodotto in quattro versioni base: GOLD "LIGHT", GOLD "PLUS", BRONZE "LIGHT", BRONZE "PLUS". Le tinte a catalogo si ottengono mediante l'aggiunta di toner alla base prescelta come indicato. Aggiungere il toner direttamente nella confezione di SHARAZADE LUX BASE e mescolare con una spatola fino a completa omogeneità.



SHA GOLD 21B 2,5 l. + 1 Toner 21

Preparation ... SHARAZADE LUX is produced by using one of the four base versions: GOLD "LIGHT", GOLD "PLUS", BRONZE "LIGHT", BRONZE "PLUS". The colours in this brochure are obtained by adding the toner to the desired base as indicated.

The toner is added directly into the SHARAZADE LUX BASE and then the paint should be stirred carefully until completely mixed.



SHA BRONZE 31B 2,5 l. + 1 Toner 31



SHA BRONZE 33B 2,5 l. + 1 Toner 33



SHA BRONZE 21B 2,5 l. + 1 Toner 21



SHA GOLD 07B 2,5 l. + 1 Toner 07



SHA GOLD 03B 2,5 l. + 1 Toner 03

Préparation ... SHARAZADE LUX est produite dans quatre versions de base: GOLD "LIGHT", GOLD "PLUS", BRONZE "LIGHT", BRONZE "PLUS". Les couleurs du catalogue sont obtenues en ajoutant le toner indiqué dans la base choisie.


Ajouter le toner directement dans l'emballage de SHARAZADE LUX BASE et mélanger avec une spatule, jusqu'à homogénéité complète.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ... SHARAZADE LUX производится в 4 основных базах: GOLD "LIGHT", GOLD "PLUS", BRONZE "LIGHT", BRONZE "PLUS". Оттенки, представленные в каталоге, получаются путем добавления тонера к выбранной базе в пропорциях согласно инструкции.

Тонер необходимо добавить непосредственно в упаковку SHARAZADE LUX BASE и перемешать шпателем до однородности.




SHA GOLD 30B 2,5 l. + 1Toner 30



SHA GOLD 36B 2,5 l. + 1Toner 36



SHA GOLD 22A 2,5 l. + 2Toner 22



SHA GOLD 31B 2,5 l. + 1Toner 31



SHA GOLD 34A 2,5 l. + 2Toner 34



SHA GOLD 33A 2,5 l. + 2Toner 33

DecoLine

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



G.Farbex sas
via Besenzone, 7
29016 Cortemaggiore
Piacenza - ITALIA

tel. +39 0523 835361
fax +39 0523 836879



www.farbex.it
info@farbex.it