

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

E03.08 – Rev. 06/05.2016

*Veicot***DECOLine****Cod. 755.1.300**

VEICOT è una finitura per interni, che riproduce attraverso moderne tecnologie gli effetti del “coccio pesto” rinascimentale.

- ◆ VEICOT è completamente all'acqua, quindi inodore, ecologico e sicuro per la salute.
- ◆ VEICOT è rapido nell'essiccazione e non esala odori di solventi, quindi l'ambiente è agibile dopo poche ore.
- ◆ VEICOT ha un'eccellente resistenza alla luce e all'abrasione; resiste all'attacco di muffe e batteri.
- ◆ VEICOT repelle la polvere, perché ha proprietà antistatiche.
- ◆ VEICOT è facilmente lavabile con sapone e detersivo.

E' particolarmente raccomandato per la decorazione di ambienti di prestigio, appartamenti eleganti, studi di professionisti e per l'uso in locali soggetti a forte logorio, come cucine, soggiorni, negozi, banche, camere d'albergo.

Confezioni di vendita

- 2.5 litri

C.O.V.

- < 10 g/l

Peso specifico

- $1.060 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

Colore

- VEICOT viene fornito come base bianca; aggiungendo gli appositi TONER si ottengono tutti i colori del catalogo. Mescolare evitando violenti sforzi di taglio.

VEICOT is a finish for interiors, that reproduces, through modern technologies, the effect of the ancient renaissance “coccio pesto”.

- ◆ VEICOT is completely water based, thus eco-friendly, odourless and safe to use.
- ◆ VEICOT dries quickly and does not exhale any solvent odour, thus the room is practicable after a few hours.
- ◆ VEICOT resists light, abrasion and attack of bacteria and mildew.
- ◆ VEICOT is dust repellent, since it has antistatic properties.
- ◆ VEICOT is easy to clean, washable with soap and detergent.

This product is particularly suitable for use in high value locations, stylish apartments, and rooms subjected to hard wear and tears such as banks, hotel rooms, offices, shops, bedrooms, waiting-rooms.

Pack sizes

- 2.5 L

V.O.C.

- < 10 g/l

Specific gravity

- $1.060 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

Colour range

- VEICOT is supplied as white base; by adding the proper TONER, all the colours of catalogue can be achieved. Mix avoiding hard shear rate.



Resa pratica

- 5÷8 m²/litro

Consumo pratico

- 120÷200 ml/m²

Diluyente

- Pronto all'uso

Metodo di applicazione





- Pennello + spatola

Preparazione della superficie

- Applicare su supporti sani, puliti e asciutti. Rimuovere tutte le parti non bene aderenti (vecchi intonaci, calcinacci, vecchie pitture).
- È consigliabile una mano preliminare di isolante ISOFARB-ACR2 o ISOFARB ACR/P, obbligatoria su superfici particolarmente assorbenti o pitturate con prodotti deboli (tempere), su rasature a gesso o pareti in gesso cartonato.
- Gli intonaci nuovi e i rappezzi devono essere lasciati maturare per almeno 3-4 settimane.
- Applicare 1-2 mani di VEICOT FONDO di colore bianco.

Metodo di applicazione:

- *VEICOT si applica a pennello.*
- Immergere il pennello direttamente nel materiale ed applicarlo sulla parete a pennellate corte e incrociate (2-3), ricoprendo 1÷2 m² di superficie.
- Nel momento in cui il prodotto inizia la fase di essiccazione (dopo 3÷10 min), ripassare con l'apposita spatola di plastica flessibile, esercitando una leggera pressione (4).
- Proseguire la decorazione su tutta la superficie applicando la stessa procedura.


Condizioni di applicazione

- Temperatura: 10-40°C
- Umidità relativa <80%

Tempi di indurimento a 20°C – 50% U.R.

- al tatto 1-2 h
- ripitturabile 4-6 h

Lavaggio delle attrezzature

- Acqua immediatamente dopo l'uso

Durata a magazzino

- 18 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

Practical coverage

- 5÷8 m²/litre

Practical consumption

- 120÷200 ml/m²

Thinner

- Ready to use

Application

- Brush + spatula

Surface preparation

- Surface must be sound, clean and dry. Remove any loose, flaking and poorly adhering material.
- A sealing coat of ISOFARB ACR2 or ISOFARB ACR/P is recommended, obligatory on very porous and absorbent substrates, like plasterboard and gypsum plaster, or on very poor emulsion paints.
- Allow new plaster to dry for at least 3-4 weeks.
- Apply 1-2 coats of VEICOT FONDO white.

Application:

- *Apply VEICOT by brush.*
- Dip the brush directly into the product and spread it on the wall using short criss-cross strokes (2-3), covering 1÷2 m² of surface.
- When VEICOT begins to dry (after 3-10 min) finish with the flexible plastic spatula, exerting a slight pressure onto the surface (4).
- Continue the decoration on the whole surface by applying the same procedure.

Environmental conditions

- Temperature: 50-120°F
- Relative humidity <80%

Drying times at 68°F – 50% R.H.

- to touch 1-2 h
- to recoat 4-6 h

Cleaning up

- Water immediately after use

Shelf life

- 18 months, with T max of 100°F, in sealed drum, indoors and protected against freeze.

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che dei medesimi viene fatto e circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a chiunque dal loro impiego. G.FARBEX non dà alcuna garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione scritta fra le parti.

This product data sheet is based on data believed to be reliable, and are intended for use by personnel having skill and know-how, at their own risk and in accordance with current industry practice and normal operating conditions. Variation in operating conditions and procedures may cause unsatisfactory results. Since we have no control over the conditions of service, we expressly disclaim any responsibility for the results obtained from the use of this product or for any consequential or incidental effects of any kind.
