

**SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET**

E03.09 – Rev. 06/05.2016



# VeicotPearl

---

**DECOLine****Cod. 755.1.P--**

VEICOT PEARL è una finitura perlescente per interni per la caratterizzazione di ambienti in cui l'eleganza ripropone l'effetto dei raffinati drappi di seta rinascimentali.

- ◆ VEICOT PEARL è completamente all'acqua, quindi inodore, ecologico e sicuro per la salute.
- ◆ VEICOT PEARL è rapido nell'essiccazione e non esala odori di solventi, quindi l'ambiente è agibile dopo poche ore.
- ◆ VEICOT PEARL ha un'eccellente resistenza alla luce e all'abrasione; resiste all'attacco di muffe e batteri.
- ◆ VEICOT PEARL repelle la polvere, perché ha proprietà antistatiche.
- ◆ VEICOT PEARL è facilmente lavabile con sapone e detersivo.

E' particolarmente raccomandato per la decorazione di ambienti di prestigio, appartamenti eleganti, studi di professionisti, negozi, banche, camere d'albergo.

**Confezioni di vendita**

- 2.5 litri
- 

**C.O.V.**

- < 10 g/l

**Peso specifico**

- $1.040 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

**Colore**

- VEICOT PEARL viene fornito nelle varianti SILVER, GOLD, ART (5 basi) e ITALY; aggiungendo gli appositi TONER si ottengono tutti i colori del catalogo. I colori a catalogo della linea ITALY devono essere ordinati individualmente.
- Mescolare evitando violenti sforzi di taglio.

VEICOT PEARL is a mother of pearl effect finish for interiors, ideal for spaces where elegance and refinement are inspired by the ancient and highest tradition of the Italian Renaissance.

- ◆ VEICOT PEARL is completely water based, thus eco-friendly, odourless and safe to use.
- ◆ VEICOT PEARL dries quickly and does not exhale any solvent odour, thus the room is practicable after a few hours.
- ◆ VEICOT PEARL resists light, abrasion and attack of bacteria and mildew.
- ◆ VEICOT PEARL is dust repellent, since it has antistatic properties.
- ◆ VEICOT PEARL is easy to clean, washable with soap and detergent.

This product is particularly suitable for use in high value locations, stylish apartments, banks, hotel rooms, offices, shops.

**Pack sizes**

- 2.5 L

**V.O.C.**

- < 10 g/l

**Specific gravity**

- $1.040 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

**Colour range**

- VEICOT PEARL is supplied as SILVER, GOLD, ART (5 bases) and ITALY; by adding the proper TONER, all the colours of catalogue can be achieved. Colours of ITALY line have to be ordered individually.  
Mix avoiding hard shear rates.



#### Resa pratica

- 5÷8 m<sup>2</sup>/litro

#### Consumo pratico

- 120÷200 ml/m<sup>2</sup>

#### Diluyente

- Pronto all'uso

#### Metodo di applicazione





- Pennello + spatola

#### Preparazione della superficie

- Applicare su supporti sani, puliti e asciutti. Rimuovere tutte le parti non bene aderenti (vecchi intonaci, calcinacci, vecchie pitture).
- È consigliabile una mano preliminare di isolante ISOFARB-ACR2 o ISOFARB ACR/P, obbligatoria su superfici particolarmente assorbenti o pitturate con prodotti deboli (tempere), su rasature a gesso o pareti in gesso cartonato.
- Gli intonaci nuovi e i rappezzi devono essere lasciati maturare per almeno 3-4 settimane.
- Applicare 1-2 mani di VEICOT FONDO di colore bianco per la linea SILVER, GOLD e ART e colorato per la linea ITALY.

#### Metodo di applicazione:

- *VEICOT PEARL si applica a pennello.*
- Immergere il pennello direttamente nel materiale ed applicarlo sulla parete a pennellate corte e incrociate (2-3), ricoprendo 1÷2 m<sup>2</sup> di superficie.
- Nel momento in cui il prodotto inizia la fase di essiccazione (dopo 3÷10 min), ripassare con l'apposita spatola di plastica flessibile, esercitando una leggera pressione (4).
- Proseguire la decorazione su tutta la superficie applicando la stessa procedura.



#### Condizioni di applicazione

- Temperatura: 10-40°C
- Umidità relativa <80%

#### Environmental conditions

- Temperature: 50-120°F
- Relative humidity <80%

#### Practical coverage

- 5÷8 m<sup>2</sup>/litre

#### Practical consumption

- 120÷200 ml/m<sup>2</sup>

#### Thinner

- Ready to use

#### Application

- Brush + spatula

#### Surface preparation

- Surface must be sound, clean and dry. Remove any loose, flaking and poorly adhering material.
- A sealing coat of ISOFARB ACR2 or ISOFARB ACR/P is recommended, obligatory on very porous and absorbent substrates, like plasterboard and gypsum plaster, or on very poor emulsion paints.
- Allow new plaster to dry for at least 3-4 weeks.
- Apply 1-2 coats of VEICOT FONDO white for the lines SILVER, GOLD and ART and coloured for the ITALY line.

#### Application:

- *Apply VEICOT PEARL by brush.*
- Dip the brush directly into the product and spread it on the wall using short criss-cross strokes (2-3), covering 1÷2 m<sup>2</sup> of surface.
- When VEICOT PEARL begins to dry (after 3-10 min) finish with the flexible plastic spatula, exerting a slight pressure onto the surface (4).
- Continue the decoration on the whole surface by applying the same procedure.

---

**Tempi di indurimento a 20°C – 50% U.R.**

- al tatto 1-2 h
- ripitturabile 4-6 h

**Lavaggio delle attrezzature**

- Acqua immediatamente dopo l'uso

**Durata a magazzino**

- 18 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

**Drying times at 68°F – 50% R.H.**

- to touch 1-2 h
- to recoat 4-6 h

**Cleaning up**

- Water immediately after use

**Shelf life**

- 18 months, with T max of 100°F, in sealed drum, indoors and protected against freeze.

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che dei medesimi viene fatto e circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a chiunque dal loro impiego. G.FARBEX non dà alcuna garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione scritta fra le parti.

This product data sheet is based on data believed to be reliable, and are intended for use by personnel having skill and know-how, at their own risk and in accordance with current industry practice and normal operating conditions. Variation in operating conditions and procedures may cause unsatisfactory results. Since we have no control over the conditions of service, we expressly disclaim any responsibility for the results obtained from the use of this product or for any consequential or incidental effects of any kind.